	Test report n.	334-QL13-R02 ver. 0	
	Applicant/ Antragsteller	Eta Beta s.p.a. Via brescia 53 I-25014 Castenedolo (BS)	
	EUT/Type	PKW-Sonderrad	Typ UROS-K 20 105 S

GUTACHTEN über die Dauerfestigkeit von Sonderrädern
Strength certificate for special wheels


334-QL13-R02 ver.0

ALLGEMEINE INFORMATIONEN / GENERAL INFORMATION	
<i>Adressen / Addresses</i>	
<i>Antragsteller / applicant</i>	Eta Beta s.p.a. Via brescia 53 I-25014 Castenedolo (BS) QM 20 100 32000463
<i>Hersteller / Manufacturer</i>	Eta Beta s.p.a. Via brescia 53 I-25014 Castenedolo (BS)
<i>Prüflabor / Test laboratory</i>	Qualilab s.r.l. Via Trento, 87 25020 – Capriano del Colle (BS)
<i>Datum / Dates</i>	
<i>Datum Prüfbericht / Report Date</i>	Ver. 0: 18/11/2013
<i>Datum Prüfungen / Test Date</i>	27/05/2013 – 01/07/2013
<i>Prüfgegenstand / Equipment under test</i>	
<i>Prüfgegenstand / Equipment under test</i>	PKW-Sonderrad / <i>special wheel</i>
<i>Typ / Type</i>	UROS-K 20 105 S
<i>Modell / Model</i>	DLW UROS-K
<i>Radgröße / wheel dimension</i>	10,5 J x 20 H2
<i>Anzuwendende Normen / Applicable norms</i>	
	Die Dauerfestigkeit, der hier beschriebenen Sonderräder, wurde gemaess der "Richtlinien fuer die Pruefung von Sonderraedern fuer Kfz und ihren Anh. BMV/StV 13/36.25.07-20.01, VkB1 S 1377" vom 25.11.1998 geprueft. <i>The strength resistance of the special wheels described in this report were tested in accordance with the "guidelines for the testing and inspection of special wheels for motor vehicles and their trailers BMV/StV 13/36.25.07-20.01, VkB1 S 1377" from 25th of November 1998</i>

The test results and observations indicated in this test report refer exclusively to the samples tested. It is not permitted to transfer the results to other systems or configurations.

The publication or duplication of this test report with enclosures, or Part of this test report or enclosures, without a written consent of the test laboratory is not permitted. The test laboratory not assumes any liability to any party for any loss, expense or damage occasioned by the use of this report. Any use of the laboratories name or one of its marks for the sale or advertisement of the tested material, product or service must first be approved in writing by the test laboratory.

PRÜFLABORATORIUM / TEST LABORATORY KBA-P 00062-13	1 of 6
QUALILAB s.r.l. Via Trento, 87, 25020 - Capriano Del Colle (BS), info@qualilab.it , www.qualilab.it	


	Test report n.	334-QL13-R02 ver. 0	
	Applicant/ Antragsteller	Eta Beta s.p.a. Via brescia 53 I-25014 Castenedolo (BS)	
	EUT/Type	PKW-Sonderrad Typ UROS-K 20 105 S	

0. Hinweise / notes

Zentrierat : Mittenzentrierung
Centering Typ : Centering on Hub Flange

I. Übersicht / overview


Ausführung / Version	Kennzeichnung Rad/Zentrierung <i>Wheel identification/ centring rings</i>	Lochzahl/Lochkreis-(mm)/ Mittenloch-Ø(mm) <i>Number of holes/ PCD(mm)/centre hole Ø(mm)</i>	ET (mm) <i>offset</i>	Radlast (kg) <i>Wheel load (kg)</i>	Abrollumfang (mm) <i>Rolling circumference</i>	Gültig ab Hersteldatum <i>Valid from production date</i>
5P2	UROS-K 20 105 S 5P2/Ø78,1-Ø57,1	5/112/57,1	30	780	2225	05/2013
5P2	UROS-K 20 105 S 5P2/Ø78,1-Ø66,5	5/112/66,5	30	780	2225	05/2013
5P2	UROS-K 20 105 S 5P2/Ø78,1-Ø66,6	5/112/66,6	30	780	2225	05/2013
5B	UROS-K 20 105 S 5B/Ø78,1-Ø57,1	5/112/57,1	40	800	2225	05/2013
5B	UROS-K 20 105 S 5B/Ø78,1-Ø66,5	5/112/66,5	40	800	2225	05/2013
5B	UROS-K 20 105 S 5B/Ø78,1-Ø66,6	5/112/66,6	40	800	2225	05/2013
5C	UROS-K 20 105 S 5C/Ø78,1-Ø56,1	5/114,3/56,1	38	800	2225	05/2013
5C	UROS-K 20 105 S 5C/Ø78,1-Ø56,6	5/114,3/56,6	38	800	2225	05/2013
5C	UROS-K 20 105 S 5C/Ø78,1-Ø60,1	5/114,3/60,1	38	800	2225	05/2013
5C	UROS-K 20 105 S 5C/Ø78,1-Ø64,1	5/114,3/64,1	38	800	2225	05/2013
5C	UROS-K 20 105 S 5C/Ø78,1-Ø66,1	5/114,3/66,1	38	800	2225	05/2013
5C	UROS-K 20 105 S 5C/Ø78,1-Ø66,6	5/114,3/66,6	38	800	2225	05/2013
5C	UROS-K 20 105 S 5C/Ø78,1-Ø67,1	5/114,3/67,1	38	800	2225	05/2013
5C	UROS-K 20 105 S 5C/Ø78,1-Ø68,1	5/114,3/68,1	38	800	2225	05/2013
5C	UROS-K 20 105 S 5C/Ø78,1-Ø70,1	5/114,3/70,1	38	800	2225	05/2013
5C	UROS-K 20 105 S 5C/Ø78,1-Ø70,5	5/114,3/70,5	38	800	2225	05/2013
5C	UROS-K 20 105 S 5C/Ø78,1-Ø70,6	5/114,3/70,6	38	800	2225	05/2013
5C1	UROS-K 20 105 S 5C1/Ø78,1-Ø56,1	5/114,3/56,1	40	800	2225	05/2013
5C1	UROS-K 20 105 S 5C1/Ø78,1-Ø56,6	5/114,3/56,6	40	800	2225	05/2013
5C1	UROS-K 20 105 S 5C1/Ø78,1-Ø60,1	5/114,3/60,1	40	800	2225	05/2013
5C1	UROS-K 20 105 S 5C1/Ø78,1-Ø64,1	5/114,3/64,1	40	800	2225	05/2013
5C1	UROS-K 20 105 S 5C1/Ø78,1-Ø66,1	5/114,3/66,1	40	800	2225	05/2013
5C1	UROS-K 20 105 S 5C1/Ø78,1-Ø66,6	5/114,3/66,6	40	800	2225	05/2013

	Test report n.	334-QL13-R02 ver. 0	
	Applicant/ Antragsteller	Eta Beta s.p.a. Via brescia 53 I-25014 Castenedolo (BS)	
	EUT/Type	PKW-Sonderrad Typ UROS-K 20 105 S	

Ausführung / Version	Kennzeichnung Rad/Zentrierring <i>Wheel identification/ centring rings</i>	Lochzahl/Lochkreis-(mm)/ Mittenloch-Ø(mm) <i>Number of holes/ PCD(mm)/centre hole Ø(mm)</i>	ET (mm) <i>offset</i>	Radlast (kg) <i>Wheel load (kg)</i>	Abrollumfang (mm) <i>Rolling circumference</i>	Gültig ab Hersteldatum <i>Valid from production date</i>
5C1	UROS-K 20 105 S 5C1/Ø78,1-Ø67,1	5/114,3/67,1	40	800	2225	05/2013
5C1	UROS-K 20 105 S 5C1/Ø78,1-Ø68,1	5/114,3/68,1	40	800	2225	05/2013
5C1	UROS-K 20 105 S 5C1/Ø78,1-Ø70,1	5/114,3/70,1	40	800	2225	05/2013
5C1	UROS-K 20 105 S 5C1/Ø78,1-Ø70,5	5/114,3/70,5	40	800	2225	05/2013
5C1	UROS-K 20 105 S 5C1/Ø78,1-Ø70,6	5/114,3/70,6	40	800	2225	05/2013
5N	UROS-K 20 105 S 5N/Ø78,1-Ø64,1	5/120/64,1	25	825	2310	05/2013
5N	UROS-K 20 105 S 5N/Ø78,1-Ø65,1	5/120/65,1	25	825	2310	05/2013
5N	UROS-K 20 105 S 5N/Ø78,1-Ø67,1	5/120/67,1	25	825	2310	05/2013
5N	UROS-K 20 105 S 5N/Ø78,1-Ø72,6	5/120/72,6	25	825	2310	05/2013
5N	UROS-K 20 105 S 5N/Ø78,1-Ø74,1	5/120/74,1	25	825	2310	05/2013
5G3	UROS-K 20 105 S 5G3/Ø78,1-Ø64,1	5/120/64,1	40	825	2310	05/2013
5G3	UROS-K 20 105 S 5G3/Ø78,1-Ø65,1	5/120/65,1	40	825	2310	05/2013
5G3	UROS-K 20 105 S 5G3/Ø78,1-Ø67,1	5/120/67,1	40	825	2310	05/2013
5G3	UROS-K 20 105 S 5G3/Ø78,1-Ø72,6	5/120/72,6	40	825	2310	05/2013
5G3	UROS-K 20 105 S 5G3/Ø78,1-Ø74,1	5/120/74,1	40	825	2310	05/2013
5S2	UROS-K 20 105 S 5S2/ohne Ring	5/130/71,6	48	800	2310	05/2013
5S1	UROS-K 20 105 S 5S1/ohne Ring	5/130/71,6	50	800	2310	05/2013

I.1. Beschreibung der Sonderräder / description of special wheels

Handelsmarke / trade mark	ETABETA
Art der Sonderräder / type of special wheels	Einteiliges Leichtmetall Sonderrad One piece wheels
Korrosionsschutz / corrosion protection	Mehrschicht Einbennlackierung Multilayer Coating , Baked Paint
Masse des Rades / weight of special wheel	14,05 kg ohne Lackierung / unpainted

	Test report n.	334-QL13-R02 ver. 0	
	Applicant/ Antragsteller	Eta Beta s.p.a. Via brescia 53 I-25014 Castenedolo (BS)	
	EUT/Type	PKW-Sonderrad	Typ UROS-K 20 105 S

I.2. Radanschluss und Befestigungselemente / *wheel attachment and fastening elements*

Siehe Punkt I. Übersicht und Anhaenge
See point I. overview and enclosures

I.3. Kennzeichnung der Sonderräder / *wheel identification*

An den Sonderrädern wird folgende Kennzeichnung an der Außen- bzw. Innenseite eingegossen bzw. eingeprägt, siehe Beispiel Radausführung 5G3

The following identification will be casted or impressed on the inner and/or outer side of the special wheel, see sample wheel type 5G3

	Außenseite / <i>outer side</i>	Innenseite / <i>inner side</i>
Herstellerzeichen / <i>manufacturer sign</i>	-	ETA BETA
Radtyp / <i>wheel type</i>	-	UROS-K 20 105 S
Radausführung / <i>version</i>	-	s.p. I Übersicht / <i>overview</i>
Radgröße / <i>wheel dimension</i>	-	10,5 J x 20 H2
Einpreßtiefe / <i>offset</i>	-	s.p. I Übersicht / <i>overview</i>
Herstellungsdatum / <i>date of manufacturing</i>	-	Monat und Jahr
Herkunftsmerkmal / <i>origin</i>	-	Made in Italy
Gießerei-kennzeichnung / <i>casting identification</i>	-	-
KBA Nummer / <i>KBA number</i>	49816	-

Zusätzlich können auf der Radinnenseite bzw.-außenseite verschiedene Kontrollzeichen angebracht sein.
Additionally other control labels could be affixed on the outer- or inner side of the special wheel.


I.4. Verwendungsbereich / *application field*

Die Sonderräder sind fuer Personenkraftwagen vorgesehen.
The special wheels are designated to be mounted on passenger cars.

II. Sonderradprüfung / *special wheel testing*

Die Dauerfestigkeit, der hier beschriebenen Sonderräder, wurde gemaess der "Richtlinien fuer die Pruefung von Sonderrädern fuer Kfz und ihren Anh. BMV/StV 13/36.25.07-20.01, VkbI S 1377" vom 25.11.1998 gepueft.

The strength resistance of the special wheels described in this report were tested in accordance with the "guidelines for the testing and inspection of special wheels for motor vehicles and their trailers BMV/StV 13/36.25.07-20.01, VkbI S 1377" from 25th of November 1998

	Test report n.	334-QL13-R02 ver. 0	
	Applicant/ Antragsteller	Eta Beta s.p.a. Via brescia 53 I-25014 Castenedolo (BS)	
	EUT/Type	PKW-Sonderrad	Typ UROS-K 20 105 S

II.1. Felge / rim

Die Maße und Tolleranzen der Felgenkontour entsprechen der E.T.R.T.O. Norm.
Dimensions and tollerances of the rim-contour are in accordance with the E.T.R.T.O.

II.2. Werkstoffe der Sonderräder / materials of special wheels

Zusammensetzung, Festigkeitswerte und Korrosionsverhalten des Werkstoffes sind in der Beschreibung des Herstellers aufgefuehrt; diese Angaben wurden durch uns nicht ueberprueft.
Composition, strength values and corrosion behaviour of the materials are listed in the technical description of the manufacturer, these data are not verified by us.

II.3. Festigkeitsprüfung / strength test

II.3.1. Dauerfestigkeitsprüfung / endurance strength test

Die Biegeumlaufpruefung wurde positiv fuer folgende Pruefmomente abgeschlossen:
The bendingmoment test was performed with positive result for the following moments:

Prüfinstrument / measurement instrument:
 Wheel bending moment machine LEONARDO FR12 QL internal n° QL-IN-069

Ausführung/ <i>design</i>	ET (mm) <i>offset</i>	Radlast (kg) <i>Wheel load (kg)</i>	Abroll-umfang (mm) <i>Rolling circumference</i>	Pruefmoment Mb max bei 100% (Nm) <i>Bending moment</i>
5/112	30	780	2225	5336
5/112	40	800	2225	5630
5/120	25	825	2310	5760
5/120	40	825	2310	6003
5/130	50	800	2310	5978


II.3.2. Abrollprüfung / rim rolling test

Ergänzend wurde ein Abrollversuch gemäß den "Richtlinien fuer die Pruefung von Sonderraedern fuer Kfz und ihren Anh. BMV/StV 13/36.25.07-20.01, VkbI S 1377" durchgefuehrt.
 Nach Ablauf der erforderlichen Abrollstrecke wurde an den Rädern weder ein Anriß noch eine Funktionsbeeinträchtigung festgestellt.
Additionally an rim rolling test was performed in accordance with "guidelines for the testing and inspection of special wheels for motor vehicles and their trailers BMV/StV 13/36.25.07-20.01, VkbI S 1377" from 25th of November 1998.
After completion of the test neither cracking nor impairment of proper function was determined.

Prüfinstrument / measurement instrument:
 Rim rolling machine GOAL QL internal n° QL-IN-068

Ausführung/ <i>design</i>	ET (mm) <i>offset</i>	Radlast (kg) <i>Wheel load (kg)</i>	Reifengröße <i>Tire dimension</i>
5/120	40	825	325/50 R20

Die Prüfung wurde mit positivem Ergebnis abgeschlossen.
The test was performed with positive result.

	Test report n.	334-QL13-R02 ver. 0	
	Applicant/ Antragsteller	Eta Beta s.p.a. Via brescia 53 I-25014 Castenedolo (BS)	
	EUT/Type	PKW-Sonderrad	Typ UROS-K 20 105 S

II.3.3. Impact Prüfung / *impact test*

Dem Impact-Test wurden folgende Werte zugrunde gelegt:

The impact test is based on the following parameters:

Prüfinstrument / *measurement instrument:*

Impact tester INMESS QL internal n° QL-IN-067

Ausführung/ <i>design</i>	ET (mm) <i>offset</i>	Radlast (kg) <i>Wheel load (kg)</i>	Reifengröße <i>Tire dimension</i>	Fallmaße (kg) <i>Impact weight</i>	Reifenfüll- druck (bar) <i>Tire pressure</i>
5/112	30	780	265/30 R20	648	2,0
5/112	40	800	265/30 R20	660	2,0
5/120	40	825	265/30 R20	675	2,0
5/130	50	800	265/30 R20	660	2,0

Die Prüfung wurde mit positivem Ergebnis abgeschlossen.

The test was performed with positive result.

III. Prüfergebnis / *test result*

Aufgrund der durchgeführten Prüfungen bestehen keine technischen Bedenken o.g. Sonderräder an den in Verwendungsbereichsgutachten genannten Fahrzeugen und den dort aufgeführten Bedingungen zu verwenden.

Based on the performed tests there are no technical objections to apply the special wheels described above to the vehicles listed in the application certificate under fulfillment of the mounting conditions.

IV. Anlagen / *Enclosures*

Beschreibung / *Technical description* : 07.11.2013

Radzeichnung / *Drawing n°* : EB.325.07 rev.0 date 15.11.2013

Radzeichnung / *Drawing n°* : EB.325.07.5B rev.0 date 15.11.2013

Radzeichnung / *Drawing n°* : EB.325.07.5C rev.0 date 15.11.2013

Radzeichnung / *Drawing n°* : EB.325.07.5C1 rev.0 date 15.11.2013

Radzeichnung / *Drawing n°* : EB.325.07.5G3 rev.0 date 15.11.2013

Radzeichnung / *Drawing n°* : EB.325.07.5N rev.0 date 15.11.2013

Radzeichnung / *Drawing n°* : EB.325.07.5P2 rev.0 date 15.11.2013

Radzeichnung / *Drawing n°* : EB.325.07.5S1 rev.0 date 15.11.2013

Radzeichnung / *Drawing n°* : EB.325.07.5S2 rev.0 date 15.11.2013

Capriano del Colle 18.11.2013

Giuliano Pizzamiglio

Testing engineer

