


	Test report n.	687-QL16-R01 ver.1
	Applicant/ Antragsteller	Eta Beta s.p.a. Unipersonale Via brescia 53 I-25014 Castenedolo (BS)
	EUT/Type	PKW-Rad - Type ELITE 2085

GUTACHTEN über die Dauerfestigkeit von Rädern
Strength Certificate for Wheels

Nr. 687-QL16-R01 ver.1

Adressen Addresses		
Antragsteller Applicant	Eta Beta s.p.a. Unipersonale - Via brescia 53 - 25014 Castenedolo (BS) - Italy	
Hersteller Manufacturer	siehe Antragsteller / same as applicant	
Prüflabor Test laboratory	Qualilab s.r.l. Via Trento, 87 25020 – Capriano del Colle (BS)	
Daten und Berechtigungen Dates and authorization		
Datum Bericht und Test Report and test date	Siehe Punkt VI / see point VI	
Unterschriften authorization	Giuliano Pizzamiglio Testing Engineer	
	Ing. Carsten Seyring Reviewer	 
Prüfgegenstand (Herstellerangaben) Equipment under test (declared by the applicant)		
Prüfgegenstand Description equipment under test	PKW-Rad / Wheel for Passenger Cars	
Typ Type	ELITE 2085	
Modell Model	ELITE	
Radgröße Wheel dimension	8,5 J x 20 H2	
Anzuwendende Normen Applicable norms		
	<p>Die Dauerfestigkeit, der hier beschriebenen Räder, wurde gemäss der "Richtlinien für die Prüfung von Sonderrädern für Kfz und ihren Anh. BMV/StV 13/36.25.07-20.01, VkBl S 1377" vom 25.11.1998 und ECE-R 124 Änd. 00 Erg. 01geprüft.</p> <p>The strength resistance of the wheels described in this report were tested in accordance with the "guidelines for the testing and inspection of special wheels for motor vehicles and their trailers BMV/StV 13/36.25.07-20.01, VkBl S 1377" from 25th of November 1998 and ECE-R 124 Supp. 00 amend. 01</p>	

The test results and observations indicated in this test report refer exclusively to the samples tested. It is not permitted to transfer the results to other systems or configurations. The publication or duplication of this test report with enclosures, or Part of this test report or enclosures, without a written consent of the test laboratory is not permitted. The test laboratory not assumes any liability to any party for any loss, expense or damage occasioned by the use of this report. Any use of the laboratories name or one of its marks for the sale or advertisement of the tested material, product or service must first be approved in writing by the test laboratory. In case of a multilingual test report, the English version is the only official version.

	Test report n.	687-QL16-R01 ver.1
	Applicant/ Antragsteller	Eta Beta s.p.a. Unipersonale Via brescia 53 I-25014 Castenedolo (BS)
	EUT/Type	PKW-Rad - Type ELITE 2085

0. Zentrierart / centering type

Mittenzentrierung

Centering on Hub Flange


I. Übersicht / overview

Ausführung/ Version	Kennzeichnung Rad/Zentrierring Wheel identification/ centering rings	Lochzahl/ Lochkreis/ Mittenloch- Ø [mm] Number of holes/ PCD/ centre hole Ø	ET [mm] offset	Radlast [kg] Wheel load	Abroll- umfang [mm] Rolling circum- ference	Gültig ab Herstell- datum Valid from production date
5E2	ELITE 2085 5E2 / Ø 78,1 – Ø 67,1	5/108/67,1	33	760	2175	06/2016
5E2	ELITE 2085 5E2 / Ø 78,1 – Ø 65,1	5/108/65,1	33	760	2175	06/2016
5E2	ELITE 2085 5E2 / Ø 78,1 – Ø 63,4	5/108/63,4	33	760	2175	06/2016
5E2	ELITE 2085 5E2 / Ø 78,1 – Ø 60,1	5/108/60,1	33	760	2175	06/2016
5E	ELITE 2085 5E / Ø 78,1 – Ø 67,1	5/108/67,1	45	735	2075	06/2016
5E	ELITE 2085 5E / Ø 78,1 – Ø 65,1	5/108/65,1	45	735	2075	06/2016
5E	ELITE 2085 5E / Ø 78,1 – Ø 63,4	5/108/63,4	45	735	2075	06/2016
5E	ELITE 2085 5E / Ø 78,1 – Ø 60,1	5/108/60,1	45	735	2075	06/2016
5F	ELITE 2085 5F / Ø 78,1 – Ø 65,1	5/110/65,1	33	760	2175	06/2016
5P	ELITE 2085 5P / Ø 78,1 – Ø 66,6	5/112/66,6	30	760	2175	06/2016
5P	ELITE 2085 5P / Ø 78,1 – Ø 66,5	5/112/66,5	30	760	2175	06/2016
5P	ELITE 2085 5P / Ø 78,1 – Ø 57,1	5/112/57,1	30	760	2175	06/2016
5BA	ELITE 2085 5BA / ohne Ring	5/112/66,6	33	760	2175	06/2016
5BA	ELITE 2085 5BA / Ø 66,6 – Ø 57,1	5/112/57,1	33	760	2175	06/2016
5B	ELITE 2085 5B / Ø 78,1 – Ø 66,6	5/112/66,6	33	760	2175	06/2016
5B	ELITE 2085 5B / Ø 78,1 – Ø 66,5	5/112/66,5	33	760	2175	06/2016
5B	ELITE 2085 5B / Ø 78,1 – Ø 57,1	5/112/57,1	33	760	2175	06/2016
5B1	ELITE 2085 5B1 / Ø 78,1 – Ø 66,6	5/112/66,6	35	760	2175	10/2016
5B1	ELITE 2085 5B1 / Ø 78,1 – Ø 66,5	5/112/66,5	35	760	2175	10/2016
5B1	ELITE 2085 5B1 / Ø 78,1 – Ø 57,1	5/112/57,1	35	760	2175	10/2016
5R2	ELITE 2085 5R2 / Ø 78,1 – Ø 66,6	5/112/66,6	40	760	2175	06/2016
5R2	ELITE 2085 5R2 / Ø 78,1 – Ø 66,5	5/112/66,5	40	760	2175	06/2016
5R2	ELITE 2085 5R2 / Ø 78,1 – Ø 57,1	5/112/57,1	40	760	2175	06/2016
5RA	ELITE 2085 5RA / ohne Ring	5/112/66,6	45	735	2075	06/2016
5RA	ELITE 2085 5RA / Ø 66,6 – Ø 57,1	5/112/57,1	45	735	2075	06/2016
5R	ELITE 2085 5R / Ø 78,1 – Ø 66,6	5/112/66,6	45	735	2075	06/2016
5R	ELITE 2085 5R / Ø 78,1 – Ø 66,5	5/112/66,5	45	735	2075	06/2016
5R	ELITE 2085 5R / Ø 78,1 – Ø 57,1	5/112/57,1	45	735	2075	06/2016



Test report n.	687-QL16-R01 ver.1
Applicant/ Antragsteller	Eta Beta s.p.a. Unipersonale Via brescia 53 I-25014 Castenedolo (BS)
EUT/Type	PKW-Rad - Type ELITE 2085

Ausführung/ Version	Kennzeichnung Rad/Zentrierring Wheel identification/ centering rings	Lochzahl/ Lochkreis/ Mittenloch- Ø [mm] Number of holes/ PCD/ centre hole Ø	ET [mm] offset	Radlast [kg] Wheel load	Abroll- umfang [mm] Rolling circum- ference	Gültig ab Herstell- datum Valid from production date
5C1	ELITE 2085 5C1 / Ø 78,1 – Ø 70,5	5/114,3/70,5	30	760	2175	06/2016
5C1	ELITE 2085 5C1 / Ø 78,1 – Ø 70,1	5/114,3/70,1	30	760	2175	06/2016
5C1	ELITE 2085 5C1 / Ø 78,1 – Ø 68,1	5/114,3/68,1	30	760	2175	06/2016
5C1	ELITE 2085 5C1 / Ø 78,1 – Ø 67,1	5/114,3/67,1	30	760	2175	06/2016
5C1	ELITE 2085 5C1 / Ø 78,1 – Ø 66,6	5/114,3/66,6	30	760	2175	06/2016
5C1	ELITE 2085 5C1 / Ø 78,1 – Ø 66,1	5/114,3/66,1	30	760	2175	06/2016
5C1	ELITE 2085 5C1 / Ø 78,1 – Ø 65,1	5/114,3/65,1	30	760	2175	06/2016
5C1	ELITE 2085 5C1 / Ø 78,1 – Ø 64,1	5/114,3/64,1	30	760	2175	06/2016
5C1	ELITE 2085 5C1 / Ø 78,1 – Ø 60,1	5/114,3/60,1	30	760	2175	06/2016
5C1	ELITE 2085 5C1 / Ø 78,1 – Ø 56,6	5/114,3/56,6	30	760	2175	06/2016
5C1	ELITE 2085 5C1 / Ø 78,1 – Ø 56,1	5/114,3/56,1	30	760	2175	06/2016
5C	ELITE 2085 5C / Ø 78,1 – Ø 70,5	5/114,3/70,5	33	760	2175	06/2016
5C	ELITE 2085 5C / Ø 78,1 – Ø 70,1	5/114,3/70,1	33	760	2175	06/2016
5C	ELITE 2085 5C / Ø 78,1 – Ø 68,1	5/114,3/68,1	33	760	2175	06/2016
5C	ELITE 2085 5C / Ø 78,1 – Ø 67,1	5/114,3/67,1	33	760	2175	06/2016
5C	ELITE 2085 5C / Ø 78,1 – Ø 66,6	5/114,3/66,6	33	760	2175	06/2016
5C	ELITE 2085 5C / Ø 78,1 – Ø 66,1	5/114,3/66,1	33	760	2175	06/2016
5C	ELITE 2085 5C / Ø 78,1 – Ø 65,1	5/114,3/65,1	33	760	2175	06/2016
5C	ELITE 2085 5C / Ø 78,1 – Ø 64,1	5/114,3/64,1	33	760	2175	06/2016
5C	ELITE 2085 5C / Ø 78,1 – Ø 60,1	5/114,3/60,1	33	760	2175	06/2016
5C	ELITE 2085 5C / Ø 78,1 – Ø 56,6	5/114,3/56,6	33	760	2175	06/2016
5C	ELITE 2085 5C / Ø 78,1 – Ø 56,1	5/114,3/56,1	33	760	2175	06/2016
5C2	ELITE 2085 5C2 / Ø 78,1 – Ø 70,5	5/114,3/70,5	45	735	2075	06/2016
5C2	ELITE 2085 5C2 / Ø 78,1 – Ø 70,1	5/114,3/70,1	45	735	2075	06/2016
5C2	ELITE 2085 5C2 / Ø 78,1 – Ø 68,1	5/114,3/68,1	45	735	2075	06/2016
5C2	ELITE 2085 5C2 / Ø 78,1 – Ø 67,1	5/114,3/67,1	45	735	2075	06/2016
5C2	ELITE 2085 5C2 / Ø 78,1 – Ø 66,6	5/114,3/66,6	45	735	2075	06/2016
5C2	ELITE 2085 5C2 / Ø 78,1 – Ø 66,1	5/114,3/66,1	45	735	2075	06/2016
5C2	ELITE 2085 5C2 / Ø 78,1 – Ø 65,1	5/114,3/65,1	45	735	2075	06/2016
5C2	ELITE 2085 5C2 / Ø 78,1 – Ø 64,1	5/114,3/64,1	45	735	2075	06/2016
5C2	ELITE 2085 5C2 / Ø 78,1 – Ø 60,1	5/114,3/60,1	45	735	2075	06/2016
5C2	ELITE 2085 5C2 / Ø 78,1 – Ø 56,6	5/114,3/56,6	45	735	2075	06/2016
5C2	ELITE 2085 5C2 / Ø 78,1 – Ø 56,1	5/114,3/56,1	45	735	2075	06/2016

	Test report n.	687-QL16-R01 ver.1
	Applicant/ Antragsteller	Eta Beta s.p.a. Unipersonale Via brescia 53 I-25014 Castenedolo (BS)
	EUT/Type	PKW-Rad - Type ELITE 2085

Ausführung/ Version	Kennzeichnung Rad/Zentrierung Wheel identification/ centering rings	Lochzahl/ Lochkreis/ Mittenloch- Ø [mm] Number of holes/ PCD/ centre hole Ø	ET [mm] offset	Radlast [kg] Wheel load	Abroll- umfang [mm] Rolling circum- ference	Gültig ab Herstell- datum Valid from production date
5G	ELITE 2085 5G / ohne Ring	5/120/72,6	30	760	2175	06/2016
5G	ELITE 2085 5G / Ø 72,6 – Ø 67,1	5/120/67,1	30	760	2175	06/2016
5G	ELITE 2085 5G / Ø 72,6 – Ø 64,1	5/120/64,1	30	760	2175	06/2016
5G4	ELITE 2085 5G4 / ohne Ring	5/120/72,6	45	735	2075	06/2016
5G4	ELITE 2085 5G4 / Ø 72,6 – Ø 67,1	5/120/67,1	45	735	2075	06/2016
5G4	ELITE 2085 5G4 / Ø 72,6 – Ø 64,1	5/120/64,1	45	735	2075	06/2016

I.1. Beschreibung der Räder / description of wheels

Handelsmarke trade mark	ETA BETA
Art der Räder type of wheels	Einteiliges Leichtmetall Rad One piece wheels
Korrosionsschutz corrosion protection	Mehrschicht Einbennlackierung Multilayer Coating , Baked Paint
Masse des Rades weight of wheel	11,87 kg * ohne Lackierung / unpainted * weigth refers to wheel controlled under I.3

I.2. Radanschluss und Befestigungselemente / wheel attachment and fastening elements

Siehe Punkt I. Übersicht und Anhaenge

See point I. overview and enclosures

I.3. Kennzeichnung der Räder / wheel identification

An den Rädern wird folgende Kennzeichnung an der Außen- bzw. Innenseite eingegossen bzw. eingeprägt, siehe Beispiel Radausführung 5G4

The following identification will be casted or impressed on the inner and/or outer side of the wheel, see sample wheel version 5G4

	Außenseite / outer side	Innenseite / inner side
Herstellerzeichen manufacturer sign	-	ETA BETA
Radtyp wheel type	-	ELITE 2085
Radausführung version	-	s.p. I Übersicht / <i>overview</i>
Radgröße wheel dimension	-	8,5Jx20 H2
Einpreßtiefe offset	-	s.p. I Übersicht / <i>overview</i>
Herstellungsdatum date of manufacturing	-	Monat und Jahr
Herkunftsmerkmal origin	-	Made in Italy
KBA Nummer KBA number	-	-
ECE Nummer ECE number	-	-

	Test report n.	687-QL16-R01 ver.1
	Applicant/ Antragsteller	Eta Beta s.p.a. Unipersonale Via brescia 53 I-25014 Castenedolo (BS)
	EUT/Type	PKW-Rad - Type ELITE 2085

Zusätzlich können auf der Radinnenseite bzw.-außenseite verschiedene Kontrollzeichen angebracht sein.
Additionally other control labels could be affixed on the outer- or inner side of the wheel.

I.4. Verwendungsbereich / application field

Die Räder sind fuer Personenkraftwagen vorgesehen.

The wheels are designated to be mounted on passenger cars.

II. Radprüfung / wheel testing

Die Dauerfestigkeit, der hier beschriebenen Räder, wurde gemäss der "Richtlinien für die Prüfung von Sonderrädern für Kfz und ihren Anh. BMV/StV 13/36.25.07-20.01, VkB1 S 1377" vom 25.11.1998 und ECE-R 124 Änd. 00 Erg. 01geprüft.

The strength resistance of the wheels described in this report were tested in accordance with the "guidelines for the testing and inspection of special wheels for motor vehicles and their trailers BMV/StV 13/36.25.07-20.01, VkB1 S 1377" from 25th of November 1998 and ECE-R 124 Supp. 00 amend. 01

II.1. Felge / rim

Die Maße und Tolleranzen der Felgenkontour entsprechen der E.T.R.T.O. Norm.

Dimensions and tollerances of the rim-contour are in accordance with the E.T.R.T.O.

II.2. Werkstoffe der Räder / materials of wheels

Zusammensetzung, Festigkeitswerte und Korrosionsverhalten des Werkstoffes sind in der Beschreibung des Herstellers aufgefuehrt; diese Angaben wurden durch uns nicht ueberprueft.

Composition, strength values and corrosion behaviour of the materials are listed in the technical description of the manufacturer, these data are not verified by us.

II.3. Festigkeitsprüfung / strength test

II.3.1. Dauerfestigkeitsprüfung / endurance strength test


Prüfinstrument / measurement instrument:

LEONARDO FR12 QL internal n° QL-IN-069 and Inmess RBT-8K internal n° QL-IN-089

Ausführung/ Version	Lochzahl/Lochkreis [mm]/ Number of holes/ PCD	ET [mm] Offset	Radlast [kg] Wheel load	Abrollumfang [mm] Rolling circumference	Prüfmoment Mb max bei 100% [Nm] Bending moment	Anzahl Kurzzeittest short time test qty	Anzahl Langzeittest long time test qty
5E2	5/108	33	760	2175	5138	1	1
5E	5/108	45	735	2075	4935	1	1
5F	5/110	33	760	2175	5138	-	-
5P	5/112	30	760	2175	5093	-	-
5B	5/112	33	760	2175	5138	-	-
5B1	5/112	35	760	2175	5167	-	-
5BA	5/112	33	760	2175	5138	-	-
5R2	5/112	40	760	2175	5242	1	1
5RA	5/112	45	735	2075	4935	-	-
5R	5/112	45	735	2075	4935	-	-
5C1	5/114,3	30	760	2175	5093	1	-
5C	5/114,3	33	760	2175	5138	-	-
5C2	5/114,3	45	735	2075	4935	1	1
5G	5/120	30	760	2175	5093	1	1
5G4	5/120	45	735	2075	4935	1	1

Die Prüfung wurde mit positivem Ergebnis abgeschlossen.

The test was performed with positive result.

	Test report n.	687-QL16-R01 ver.1
	Applicant/ Antragsteller	Eta Beta s.p.a. Unipersonale Via brescia 53 I-25014 Castenedolo (BS)
	EUT/Type	PKW-Rad - Type ELITE 2085

II.3.2. Abrollprüfung / rim rolling test

Prüfinstrument / measurement instrument:

Rim rolling machine GOAL QL internal n° QL-IN-068

Ausführung/ Version	Lochzahl/Loch- kreis [mm]/ Number of holes/ PCD	ET [mm] offset	Radlast [kg] Wheel load	Prüf – last [daN] Test Load	Reifengröße Tire dimension	Reifenfüll- druck [bar] Tire pressure	Prüf- distanz [km] Test distance	Anzahl Abroll- test Rolling- Test qty
5C2	5/114,3	45	760	1864	305/50 R20	4,5	2000	1
5G4	5/120	45	760	1864	305/50 R20	4,5	2000	1

Die Prüfung wurde mit positivem Ergebnis abgeschlossen. Alle anderen Versionen sind abgeleitet.

The test was performed with positive result. All other versions are derived.

II.3.3. Impact Prüfung / impact test

Prüfinstrument / measurement instrument:

Impact tester INMESS QL internal n° QL-IN-067

Ausführung/ Version	Lochzahl/Loch- kreis [mm]/ Number of holes/ PCD	ET [mm] offset	Radlast [kg] Wheel load	Fallmasse [kg] Impact weight	Reifengröße Tire dimension	Reifenfüll- druck [bar] Tire pressure	Anzahl Impact- test Impact-Test qty
5E2	5/108	33	760	-	-	-	-
5E	5/108	45	760	636	225/35 R20	2,0	2
5F	5/110	33	760	-	-	-	-
5P	5/112	30	760	-	-	-	-
5B	5/112	33	760	-	-	-	-
5B1	5/112	35	760	-	-	-	-
5BA	5/112	33	760	-	-	-	-
5R2	5/112	40	760	-	-	-	-
5RA	5/112	45	735	-	-	-	-
5R	5/112	45	735	-	-	-	-
5C1	5/114,3	30	760	-	-	-	-
5C	5/114,3	33	760	-	-	-	-
5C2	5/114,3	45	760	636	225/35 R20	2,0	2
5G	5/120	30	760	-	-	-	-
5G4	5/120	45	760	636	225/35 R20	2,0	2


Die Prüfung wurde mit positivem Ergebnis abgeschlossen.

The test was performed with positive result.

III. Prüfergebnis / test result

Aufgrund der durchgeführten Prüfungen bestehen keine technischen Bedenken o.g. Räder an den in Verwendungsbereichsgutachten genannten Fahrzeugen und den dort aufgeführten Bedingungen zu verwenden.

Based on the performed tests there are no technical objections to apply the wheels described above to the vehicles listed in the application certificate under fulfillment of the mounting conditions.

	Test report n.	687-QL16-R01 ver.1
	Applicant/ Antragsteller	Eta Beta s.p.a. Unipersonale Via brescia 53 I-25014 Castenedolo (BS)
	EUT/Type	PKW-Rad - Type ELITE 2085

IV. Hinweis / note	
V. Anlagen / Enclosures	
Beschreibung / Technical description : Radzeichnung / Drawing n° : EB.337.01 Radzeichnung / Drawing n° : EB.337.01.5B Radzeichnung / Drawing n° : EB.337.01.5B1 Radzeichnung / Drawing n° : EB.337.01.5BA Radzeichnung / Drawing n° : EB.337.01.5C Radzeichnung / Drawing n° : EB.337.01.5C1 Radzeichnung / Drawing n° : EB.337.01.5C2 Radzeichnung / Drawing n° : EB.337.01.5E Radzeichnung / Drawing n° : EB.337.01.5E2 Radzeichnung / Drawing n° : EB.337.01.5F Radzeichnung / Drawing n° : EB.337.01.5G Radzeichnung / Drawing n° : EB.337.01.5G4 Radzeichnung / Drawing n° : EB.337.01.5P Radzeichnung / Drawing n° : EB.337.01.5R Radzeichnung / Drawing n° : EB.337.01.5R2 Radzeichnung / Drawing n° : EB.337.01.5RA	Date 24/10/2016 rev.0 date 08/04/2016 rev.0 date 15/04/2016 rev.0 date 24/10/2016 rev.0 date 15/04/2016 rev.0 date 15/04/2016 rev.0 date 15/04/2016 rev.0 date 18/04/2016 rev.0 date 18/04/2016 rev.0 date 15/04/2016 rev.0 date 15/04/2016 rev.0 date 15/04/2016 rev.0 date 18/04/2016 rev.0 date 15/04/2016 rev.0 date 18/04/2016 rev.0 date 18/04/2016 rev.0 date 18/04/2016
VI. Datum Bericht und Test / Report and test date	
Ver. 0: 12/07/2016 - Test Date: from 06/06/2016 to 11/07/2016	
Ver. 1: 28/10/2016 – Addition of version 5B1 - Test Date: no additional test	